

MULTIMETRY

digitální i klešťové

EMOS®



Série	500	400			300		200		100
Typ	MD-510	MD-420	MD-410	MD-410C	MD-310	MD-310C	MD-220	MD-210	MD-110
Obecné číslo	M3252	M0420	M3691	M0400	M3620	M0305	M2092	M0391	M0320
Volba rozsahu	plně automatická + manuální	automatická	manuální	automatická + manuální	manuální	automatická	manuální	manuální	manuální
AC napětí	6 – 600 V	2 – 300 V	200 mV – 300 V	4 V – 600 V	200 – 300 V	2 – 600 V	2 – 600 V	200 – 300 V	200 – 300 V
DC napětí	6 – 600 V	200 μ A – 10 A (až 1 000 A)	200 mV – 300 V	400 mV – 600 V	200 mV – 300 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 300 V	200 mV – 300 V
AC proud		200 mV – 300 A	20 mA – 10 A	400 A			2 mA – 10 A		
DC proud		200 μ A – 10 A (až 1 000 A)	20 mA – 10 A	400 A	20 mA – 10 A	2 – 600 A	2 mA – 10 A	20 μ A – 10 A	2 000 μ A – 200 mA
Elektrický odpor	600 Ω – 10 M Ω	200 Ω – 20 M Ω	200 Ω – 20 M Ω	400 Ω – 40 M Ω	200 Ω – 2 M Ω	200 Ω – 20 M Ω	200 Ω – 20 M Ω	200 Ω – 2 M Ω	200 Ω – 2 M Ω
Spojitosť obvodů	x	x	x	x	x	x	x	x	
Test diod		x	x	x	x	x	x	x	x
Test tranzistorů		x					x		
Test baterií			x		x				x
Měření teploty		-20 °C až +1 000 °C	0 °C až +1 000 °C	-20 °C až +1 000 °C					
Bezkontaktní detekce AC napětí	x		x						
Detail produktu	automatická detekce měřené veličiny, kapesní velikost		technologie bezpečného připojení měřících hrotů		technologie bezpečného připojení měřících hrotů				
EAN	8 592920 063828	8 595025 367846	8 592920 063767	8 595025 390394	8 592920 063798	8 592920 004814	8 595025 314703	8 595025 361479	8 592920 002018

ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ

EMOS®



Série	700			300		200		100	
Typ	VT-710	VT-320	VT-310	Z10	VT-220	VT-210	VT-150	VT-120	VT-110
Obecné číslo	M0071	M0012A	M0014A	M0010	M0004A	M0003A	M0007A	M0048	M0018
AC napětí	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	12 – 400 V	12 – 600 V	6 – 400 V	70 – 1 000 V bezkontaktně	70 – 250 V bezkontaktně	70 – 250 V bezkontaktně
DC napětí	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	12 – 400 V	12 – 600 V	6 – 400 V		0 – 250 V bezkontaktně	0 – 250 V bezkontaktně
Signalizace	optická + akustická	optická + akustická	optická	optická + akustická	optická	optická	optická + akustická	optická + akustická	optická
Určení polarity	x	x	x	x	x	x		x	x
Určení sledu fáze	x	x	x	x					
Spojitosť obvodů	x	x							
EAN	 8 592920 075463	 8 592920 082522	 8 592920 044032	 8 595025 347428	 8 595025 366412	 8 595025 366405	 8 595025 391179	 8 595025 301284	 8 595025 301185

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE



Obecné číslo	M0501	M0502	M0503	N0322
Název	Multidetektor	Laserový měřič vzdálenosti	IR teploměr	Univerzální tester baterií
Detail produktu	detekce AC vedení, kovu a dřeva	0,05 – 40 m, délka, plocha, objem, pythagoras, kontinuální měření	optická charakteristika 8:1, laserové zaměřování, kontinuální měření, paměť, -50 °C až 380 °C	pro baterie AAA, AA, C, D, 9 V, knoflíky
EAN	 8 592920 037003	 8 592920 037546	 8 592920 075661	 8 592920 016688