

BASIC

LED trubice BASIC jsou určeny pro náhradu běžných zářivkových trubíc a vyznačují se světelnou účinností až 100 lm/W.

Hlavní benefity:

- vysoká úspora elektrické energie
- dlouhá životnost
- výhodný poměr cena/kvalita

Oblasti použití: v administrativních i průmyslových prostorách.

Životnost	20 000 hodin
CRI	> 82
Materiál	sklo
Otočná patice	ne
Patice	G13




Z73111

25/-/-/25

Z73112

25/-/-/25




Z73121

25/-/-/25

Z73122

25/-/-/25




Z73131

25/-/-/25

Z73132

25/-/-/25



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Energetická třída*	Průměr × H
Z73111	8592920058350	9,4 W	900 lm	4 000 K	0,9	96 lm/W	F	ø 26 × 600 mm
Z73112	8592920058374	9,4 W	900 lm	6 500 K	0,9	96 lm/W	F	ø 26 × 600 mm
Z73121	8592920058398	17,8 W	1 800 lm	4 000 K	0,9	101 lm/W	F	ø 26 × 1 200 mm
Z73122	8592920058411	17,8 W	1 800 lm	6 500 K	0,9	101 lm/W	F	ø 26 × 1 200 mm
Z73131	8592920058435	24,3 W	2 500 lm	4 000 K	0,9	103 lm/W	F	ø 26 × 1 500 mm
Z73132	8592920058459	24,3 W	2 500 lm	6 500 K	0,9	103 lm/W	F	ø 26 × 1 500 mm

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.