

TERMOSTATY



- garancia úspory energie
- regulácia vykurovacieho a chladiaceho systému
- užívateľsky jednoduché nastavenie programov
- ponuka drôtových i bezdrôtových modelov



Všeobecné číslo	P56160T	P56060T	P5611N	P5601N	P5614	P5604	P5623
Typ termostatu	bezdrôtový s OpenTherm komunikáciou	drôtový s OpenTherm komunikáciou	bezdrôtový programovateľný	drôtový programovateľný	bezdrôtový manuálny	drôtový manuálny	bezdrôtový wifi
Druh regulácie	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací systém
Počet programov	užívateľsky nastaviteľný	užívateľsky nastaviteľný	6 programov + 3 užívateľsky nastaviteľné	6 programov + 3 užívateľsky nastaviteľné	×	×	užívateľsky nastaviteľný
Typ nastavenia teploty	6 teplotných zmien denne	6 teplotných zmien denne	komfortná a úsporná	komfortná a úsporná	manuálne	manuálne	6 teplotných zmien denne
Nastavenie teploty	5 °C až 35 °C, rozlíšenie 0,5 °C	5 °C až 35 °C, rozlíšenie 0,5 °C	7 °C až 30 °C; rozlíšenie 0,2 °C	5 °C až 30 °C; rozlíšenie 0,2 °C	5 °C až 35 °C, rozlíšenie 0,5 °C	5 °C až 35 °C, rozlíšenie 0,5 °C	5 °C až 35 °C, rozlíšenie 0,5 °C
Nastaviteľný rozptyl teploty	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,4 °C; 0,8 °C; 1,4 °C; 1,8 °C	0,4 °C; 0,8 °C; 1,4 °C; 1,8 °C	0,2 °C	0,2 °C	0,3 °C
Funkcia ON/OFF	áno	áno	×	×	áno	áno	áno
Funkcia prázdniny	áno	áno	×	×	×	×	áno
Spínanie	napätové 230 V / beznapätové	napätové 230 V / beznapätové	napätové 230 V / beznapätové	napätové 230 V / beznapätové	napätové 230 V / beznapätové	napätové 230 V / beznapätové	napätové 230 V / beznapätové
Spínacia záťaž	10 A odporovo, 4 A indukívne	6 A odporovo, 2 A indukívne	16 A odporovo, 3 A indukívne	5 A odporovo, 3 A indukívne	16 A odporovo, 4 A indukívne	6 A odporovo, 2 A indukívne	16 A odporovo, 4 A indukívne
Napájanie	230 V/2× 1,5 V AA	2× 1,5 V AA	230 V/2× 1,5 V AA	2× 1,5 V AA	230 V/2× 1,5 V AA	2× 1,5 V AA	230V (prijímač)/ 5V (vysielač)
Ďalšie funkcie	OpenTherm & relé výstup, lock funkcia, podsvietený displej, dosah 100 m	OpenTherm & relé výstup, Lock funkcia, podsvietený displej	ochrana proti zamrznutiu, dosah 70m; pokročilé párovanie selflearning, posvietený displej	ochrana proti zamrznutiu, podsvietený displej	ochrana proti zamrznutiu, podsvietený displej	ochrana proti zamrznutiu, podsvietený displej	ovládanie cez mobilnú aplikáciu, wifi pripojenie, master lock; ochrana proti zamrznutiu



Všeobecné číslo	P5613	P5603N	P5683	P5684	P5681	P5682	P5630
Typ termostatu	bezdrôtový	drôtový manuálny	príložný	príložný s kapilárovým čidlom	príložný	príložný s kapilárovým čidlom	programovateľná termohlavica
Druh regulácie	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací a chladiaci systém	vykurovací systém
Počet programov	1 užívateľsky nastaviteľný systém	x	x	x	x	x	10 užívateľsky nastaviteľných programov
Typ nastavenie teploty	komfortná a úsporná/ 4 teplotné zmeny denne	manuálne	manuálne	manuálne	manuálne	manuálne	2x komfortná, 2x úsporná teplota
Nastavenie teploty	5 °C až 30 °C	5 °C až 30 °C	5 °C až 80 °C, rozlíšenie 0,1 °C	5 °C až 90 °C, rozlíšenie 0,1 °C	0 °C až 90 °C	0 °C až 90 °C	5 °C až 30 °C, rozlíšenie 0,5 °C
Nastaviteľný rozptyl teploty	0,5 °C až 2 °C (rozlíšenie 0,5 °C)	1 °C	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C	x	x	x
Funkcia ON/OFF	áno	áno	áno	áno	x	x	x
Funkcia prázdniny	áno	x	x	x	x	x	áno
Spínanie	napäťové 230 V	napäťové 230 V	napäťové 230 V	napäťové 230 V	napäťové 230 V/400 V	napäťové 230 V/400 V	x
Spínacia záťaž	16 A odporové, 4 A indukčné	7 A odporové, 3 A indukčné	5 A odporové, 1,5 A indukčné	5 A odporové, 1,5 A indukčné	16/6 A odporové, 4/1 A indukčné	16/6 A odporové, 4/1 A indukčné	x
Napájanie	230 V/2x 1,5 V AA	230 V	230 V	230 V	230 V, 400 V	230 V, 400 V	2x 1,5 V AA
Ďalšie funkcie	ochrana proti zamrznutiu, dosah 60 m	nočný útlm	displej s nastavenou/ aktuálnou teplotou, LED indikácia zopnutia termostatu, ON/OFF funkcia	displej s nastavenou/ aktuálnou teplotou, LED indikácia zopnutia termostatu, ON/OFF funkcia	x	x	otvorené okno, detská poistka, ochrana proti zamrznutiu